



VORTEX Series

IB639

2MP Outdoor Bullet Network Camera



技術規格

攝影機規格	
影像感光元件	1/3.1" 循序掃描式 CMOS
最高解析度	SD:1280x720 HD: 1920x1080
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 2.8 mm
光圈	F2.0
光圈類型	固定光圈
視野	116.0° (水平) 65.0° (垂直) 140.0° (對角)
快門時間	1/5 秒至 1/32,000 秒
WDR 技術	WDR 增強型
日間/夜間	有
可拆卸式紅外線阻絕濾光片	有
投射燈	內建紅外線投射燈, 搭載Smart IR 時, 最遠有效可達30公尺, 紅外線 LED*1
最低照度	0.08 lux @ F2.0 (彩色) <0.005 lux @ F2.0 (黑白) 0 lux 時可開啟紅外線照明
傾斜範圍	90°
旋轉角度	180°
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 18 倍數位縮放 (IE 外掛程式 4 倍, 內建 4.5 倍)
儲存空間	MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 (內建 128GB 工業級 SD 卡)

影像

影像串流設定	HD 影片上傳: 1920 × 1080 @ 15 fps, 600Kbps SD 影片上傳: 1280 × 720 @ 15 fps, 200Kbps
--------	---

網路	
使用者	最多 4 個用戶端 *即時影像瀏覽支援 4 個用戶端 *即時影像瀏覽最多支援 2 個用戶端，回放最多支援 2 個用戶端
安全性	簽章韌體, HTTPS/TLS encryption, Video encryption
通訊協定	ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, WebRTC
介面	10BASE-T/100BASE-TX 乙太網路 (RJ-45) *強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。

一般	
接頭	RJ-45 網路/PoE 連接的 10/100 Mbps 網路纜線連接器
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	IEEE 802.3af Class 0 PoE, DC 12V (支援同步電源備援)
耗電量	PoE: 最大 6.49W/4W (紅外線開啟/關閉) DC 12V: 最大 5.1W/3.4W (紅外線開啟/關閉)
尺寸	91.1 (D) x 181.5 (H) mm
重量	671 g
安全認證	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 7, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全 UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 60950-22) 環境 IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
操作溫度	起始溫度: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) 作業溫度: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (紅外線關閉) -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (紅外線開啟)
濕度	95% RH (無冷凝)
保固	最多 120 個月 (視授權類型而定)

隨附配件	
包裝內容	快速安裝指南, 對齊貼紙, 螺絲包, 纜線固定頭

VORTEX AI Analytics	
應用情境	入侵偵測 跨線偵測 徘徊偵測 遺留物偵測 遺失物偵測
音訊偵測	No
攝影機破壞偵測	有
AI Hub (需要 xPro license)	深度搜尋 場景搜尋 Think search 智慧事件洞察

