



## C Series

# IB9388-HT

## 5MP Outdoor Bullet Network Camera



### 技術規格

#### 系統資訊

|       |                 |
|-------|-----------------|
| CPU   | 多媒體 SoC (系統單晶片) |
| 快閃記憶體 | 128 MB          |
| RAM   | 512 MB          |

#### 相機規格

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 影像感光元件         | 1/2.7" 循序掃描式 CMOS                                                  |
| 最高解析度          | 2560x1920 (5MP)                                                    |
| 鏡頭類型           | 自動變焦                                                               |
| 焦距             | f = 2.8 ~ 12mm                                                     |
| 光圈             | F1.4 ~ F2.8                                                        |
| 光圈類型           | 定焦                                                                 |
| 視野             | 90° ~ 30° (水平)<br>65° ~ 23° (垂直)<br>115° ~ 38° (對角)                |
| 快門時間           | 1/5 秒至 1/32,000 秒                                                  |
| WDR Technology | WDR Pro                                                            |
| 日間/夜間          | 有                                                                  |
| 可拆卸式紅外線阻絕濾光片   | 有                                                                  |
| 投射燈            | 內建紅外線投射燈 最多 30 公尺 搭載智慧紅外線, 紅外線 LED*2                               |
| 最低照度           | 0.035 lux @ F1.4 (彩色)<br><0.005 lux @ F1.4 (黑白)<br>0 lux 時可開啟紅外線照明 |
| 傾斜範圍           | 90°                                                                |
| 旋轉角度           | 180°                                                               |
| 平移/傾斜/縮放功能     | ePTZ : 48 倍數位縮放 (IE 外掛程式 4 倍, 內建 12 倍)                             |

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 儲存空間   | 無縫錄影 to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) |
| 內建安裝輔助 | Remote 對焦, 遠端變焦                                                                                         |

| 影像               |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 壓縮               | H.265, H.264, MJPEG                            |
| 最大畫格速率           | 20 fps @ 2560x1920                             |
| 最大串流             | 3 個影像串流 (最多 8 個可組態的設定檔)                        |
| 訊噪比              | 61 dB                                          |
| 動態範圍             | 120 dB                                         |
| 影像串流             | 可調整解析度、畫質及固定位元率控制、第三代智慧型影像串流                   |
| 影像設定             | 一般設定<br>影像標題和時間戳記重疊、影像方向 (翻轉、鏡映、旋轉)、日間/夜間設定    |
|                  | 投射燈<br>投射燈、防過曝                                 |
|                  | 影像設定<br>白平衡、影像調整 (亮度、對比、飽和度、銳利度、伽瑪曲線)、除霧、3DNR  |
|                  | 曝光<br>BLC、HLC、曝光控制 (曝光度、曝光時間、增益控制)、AE 速度調整、WDR |
| 隱私遮蔽<br>排定的設定檔設定 |                                                |

| 網路    |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用者   | 最多可供 10 個用戶端進行即時檢視                                                                                                                                                                  |
| 安全性   | 存取清單, 摘要驗證, HTTPS, IEEE 802.1x, 密碼保護, Trend Micro IoT Security (密碼暴力破解攻擊事件, 網路攻擊事件, 隔離事件), 使用者存取記錄, 使用者帳號管理                                                                         |
| 通訊協定  | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| 介面    | 10 Base-T/100 Base-TX 乙太網路 (RJ-45)<br>*強烈建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e 和 CAT6 纜線。                                                                                                         |
| ONVIF | 支援 Profile G、S、T, 規格請參閱 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>                                                                                                            |

| 解決方案整合 |                   |
|--------|-------------------|
| 影像移動偵測 | 動態偵測 (五重視窗影像移動偵測) |

| 警報與事件 |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 事件觸發  | Camera 破壞偵測、網路資安事件 (密碼暴力破解攻擊事件、網路攻擊事件、隔離事件)、手動觸發、動態偵測、定期觸發、錄影通知、SD 卡預估使用壽命、系統啟動 |
| 事件動作  | 透過 電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡、推播通知 傳送事件通知<br>透過電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡上傳檔案   |

| 一般      |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 接頭      | RJ-45 纜線 接頭 for 10/100Mbps Network/PoE connection |
| LED 指示燈 | -<br>* 隱藏式系統電源與狀態指示燈                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源輸入 | IEEE 802.3af PoE Class 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 耗電量  | 最大 12.95 W/9 W (紅外線開啟/關閉)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尺寸   | 85 x 85 x 214.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 重量   | 738 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安全認證 | EMC<br>CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)<br><br>安全<br>UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)<br><br>環境<br>IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)<br><br>IA<br>BIS (IS 13252)<br><br>* IK10 (Housing) |
| 操作溫度 | 起始溫度:<br>-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)<br>作業溫度:<br>-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 濕度   | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 系統需求

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 作業系統  | Microsoft Windows 10/8/7<br>Mac 10.12 (僅限 Chrome) |
| 網頁瀏覽器 | Chrome 58.0 以上版本<br>Internet Explorer 10/11       |
| 其他播放器 | VLC: 1.1.11 以上版本                                  |

## 隨附配件

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 包裝內容 | 快速安裝指南, 對齊貼紙, 螺絲包, 纜線固定頭 |
|------|--------------------------|